



## TYPE 211

## ACRYL-GRAFIT-PACKUNG



### ANWENDUNGSGEBIETE:

Mehrzweckpackung für statische und dynamische Einsätze in Pumpen, Mischern, Knetmaschinen, Ventilen etc.

### ANWENDUNGSMEDIEN:

Die Type 211 kann mit einer großen Vielzahl verschiedener Medien wie Wasser, Salzlösungen, schwache Säuren und Laugen, den meisten Chemikalien, abrasiven Medien etc. eingesetzt werden.

### VOORTEILE:

Wirtschaftliche Mehrzweckpackung für viele verschiedene Anwendungen innerhalb eines Betriebes, kein Wellenschleiß.

### NICHT GEEIGNET FÜR:

Konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff.

### MATERIALAUFBAU:

Diagonalgeflecht aus Acrylfaser, durch und durch mit reinem Grafitpulver und einem inerten Schmiermittel imprägniert.

### EIGENSCHAFTEN:

Die Type 211 ist eine dichte, geschmeidige Packung mit guten Wärmeleiteigenschaften. Die Kombination der synthetischen Fasern mit dem Grafitpulver und dem Hochtemperaturschmiermittel resultiert in einer Packung mit sehr niedrigem Wellenschleiß und langer Lebensdauer.

TEMPERATUR	- TEMPERATUR	+ TEMPERATUR	DAMPF
°C	- 100 °C	+ 230 °C	-

DRUCK	ROTIEREND	OSZ	STATISCH
BAR	20	20	50

pH	DICHTE
4-10	1,1

V	M/S
-	10

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen und Empfehlungen basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.

Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. Die RUHRLAND STOPFBÜCHSEN PACKUNG GmbH übernimmt keine Haftung, jeglicher Art.